



ポルテ 助手席リフトアップ車



車両クラス	P2-H			
仕様	助手席リフトアップシート車 Aタイプ・Xグレード			
型式	DBA-NCP141-VQPAXAP			
排気量	1,500 cc (ガソリン)			
定員	5人			
トランスミッション	AT (Super CVT-i)			
寸法 (mm)	車両	全長	全幅	全高
	室内	長さ	幅	高さ
操作 方法	<p>助手席リフトアップシート 操作の流れ <small>(写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。【参考】写真のモデルの身長は155cmです。安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。)</small></p>    <ol style="list-style-type: none"> 1 スライドドアを全開にし、ワイヤレスリモコン(または、シート昇降スイッチ)を押し続けると、回転開始位置までシートがスライドし、背もたれ角度を自動的に調整します。 <small>※アームレストとフットレストをご利用ください。 <small>※シートペダルを適用しているときは、ワイヤレスリモコンやシート昇降スイッチを押してもシートは回転しません。</small></small> 2 シートは背もたれが倒れずに外側へ回転します。 3 ファンモーションのスムーズな動きで、引き続きシートは自動的に下降します。 <small>※シートは任意の高さで止められます。</small> 			
	<p>ワイヤレスリモコン ① シート上昇スイッチ ② シート下降スイッチ ③ 電源スイッチ</p> <p>シート操作スイッチ <small>助手席右側</small> ① シート昇降スイッチ ② シートスライドスイッチ <small>助手席右側</small> ③ シートリクライニングスイッチ</p> <p>アームレスト(可倒式) フットレスト(折りたたみ式)</p>    			
<p>回転時・降車時寸法(単位:mm)</p> <p>足元スペース 335 内張り 75 860 165 865 ダウン量 230 425(2WD)※ 455(4WD)※ 185(2WD) 215(4WD) 11° 46° 57° 125(前) シートスライド</p>				
燃料タンク容量	42 ℓ			
タイヤサイズ (前後)	175/65R15			